

LES SOLUTIONS FAÇADES SOLUTIONS SPÉCIALISÉES

VERNIS ANTIGRAFFITI



VERNIS POLYURÉTHANE ACRYLIQUE POUR LA PROTECTION DES MURS CONTRE LES TAGS

PROPRIÉTÉS : Forme un écran protecteur contre les graffitis sur tous types de supports - Résiste aux intempéries - Laisse le mur respirer - Excellente adhérence sur surfaces peintes ou brutes.

DESTINATION : Extérieur sur tous supports poreux ou peints ainsi que les R.P.E. et les R.S.E.

CARACTÉRISTIQUES

Aspect :	Brillant
Teinte :	Incolore
Densité :	1,04 +/- 0,05
Séchage :	Sec : 1 heure
Recouvrable :	3 heures
Valeur limite en UE :	Catégorie A/i : 140 g/l 2010 Ce produit contient au maximum : 80 g/l de COV
Extrait Sec en poids :	33 % +/- 0,5
Extrait Sec en volume :	31 % +/- 0,5
Rendement moyen :	10 m ² / L par couche environ soit environ 31 microns par couche suivant la porosité et la planéité du support
Conditionnement :	15 L - 3 L

CONSERVATION : 12 mois en emballage fermé à l'abri du gel.

CLASSEMENT FEU : M 1

CLASSIFICATION AFNOR : Famille I Classe 6 a (NFT 36 005)

**TECHNIQUE
& SERVICES**
TOUTES VOS SOLUTIONS PEINTURE

MISE EN OEUVRE

Les supports, travaux préparatoires et les conditions de mise en oeuvre seront en conformité avec les recommandations de la norme NF P 74201 (Réf. DTU 59.1)

Application :

- Appliquer une première couche pure (diluée à 5 % d'eau si le fond est très poreux).
 - 3 heures après appliquer une deuxième couche pure.
 - Dans le cas de fonds très poreux, une troisième couche peut être nécessaire.
 - La protection n'est optimale qu'après environ 8 jours de séchage.
 - Ce vernis est dégradé après 3 opérations de nettoyage. Auquel cas il faut renouveler l'opération.
 - Quand un graffiti est présent il se nettoie soit au nettoyeur haute pression à l'eau froide, soit à l'éponge à l'eau chaude.
- Ne pas appliquer à une température inférieure à + 10 °.

Matériel : Rouleau antigoutte 12 mm ou polyester tissé 12 mm, brosse polyester, pistolet.

Nettoyage du matériel : Eau.



HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible sur le site www.duralex-peintures.com et aux indications portées sur l'emballage.

Cette fiche a été établie et corrigée le 19/03/19. Elle annule toutes fiches précédentes. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les renseignements fournis sont basés sur les connaissances et notre expérience à ce jour. Elles ne peuvent en aucun cas impliquer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Les conditions d'application échappant à notre contrôle, ce document n'est pas contractuel et la société DURALEX PEINTURES se réserve le droit de tout changement sans préavis.

100 RUE DE LA DÉVIATION 93000 BOBIGNY | TÉL : 01 48 91 95 49 | FAX : 01 48 43 99 60
▶ WWW.DURALEX-PEINTURES.COM

DURALEX
MARQUE DÉPOSÉE